



# **TIGER** LITHON

Die wasserverdünnbare  
Betonbeschichtung

---

Umweltfreundlich  
benzin- u. heizölfest  
für innen u. außen

---



71 Hellgrau

---



63 Mittelgrau

---



72 Beige grün

---

# TIGER LITHON

## Die wasserverdünnbare Betonbeschichtung

---



Umweltfreundlich  
unbrennbar - geruchsarm  
seidenmatt

benzin- u. heizölfest  
rasch trocknend  
für innen u. außen



Speziell für Untergründe wie Beton, Putz, Estrich, Eternit, Rigips, nicht ausschwitzenden Asphalt und Bitumen usw.

Beständig gegen alle bleifreien und herkömmlichen Benzine, Heizöle, schwache Säuren und Laugen!

Daher bestens geeignet für Garagen-, Heizungsräume-, Industrie-, Lager- und Werkstättenböden etc.

Der Untergrund muß trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Gut haftende Altanstriche lediglich abschleifen. Bereits abblätternde Anstriche sorgfältig entfernen.

**ACHTUNG:** Saugende Untergründe wie Beton, Putz, Estrich, Eternit, Rigips etc. mit Tiger-Putzprimer farblos einlassen. Tiger-Putzprimer ist bereits nach 3-5 Std. mit Tiger-Lithon überstreichbar.

### VERARBEITUNG:

Die Temperatur des Untergrundes muß zwischen  $+10^{\circ}\text{C}$  und  $+25^{\circ}\text{C}$  betragen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten. Gefahr von Bläschenbildung bzw. Trocknungsverzögerung.

Untergrund nicht bei direkter Sonnenbestrahlung streichen. Verarbeitung durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Vor Gebrauch aufrühren.

Es erfolgen 2-3 Anstriche im Abstand von jeweils ca. 4-6 Stunden, wobei der erste Anstrich mit ca. 20-30% Wasser verdünnt wird.

Der zweite bzw. dritte Anstrich erfolgt unverdünnt bzw. mit maximal 10% Wasserzugabe. In ca. 30 Minuten staubtrocken.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen.

**1 LITER REICHT JE NACH UNTERGRUND FÜR CA. 6-8 M<sup>2</sup>.**

**FROSTSICHER LAGERN!**

---

Überreicht durch:

MADE IN AUSTRIA