



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Matte Betonbeschichtung für innen mit guter Reinigungsfähigkeit und Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien. Zur Beschichtung von Böden, Stiegen, Vorratsräumen, Kellern etc.

Nicht für Garagen-, Industrie- und Werkstättenböden geeignet.

**Eigenschaften :**

wasserverdünnbar rasch trocknend und geruchsarm

**Oberfläche:**

matt

**Trocknung:**

Überstreichbar nach ca. 4 - 6 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 6 - 8m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## Garol Betonbeschichtung

### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss (mind. 28 Tage) abgebunden, fest, trocken, sauber und fettfrei sein. Zementhaut auf Betonböden und Zementestrichen mit geeignetem Werkzeug entfernen.

Saugende, zementarme Estriche sind für einen Anstrich nicht geeignet.

Gut haftende Altanstriche lediglich anschleifen.

Bereits abblättermde Altanstriche entfernen.

Alle Untergründe müssen gegen aufsteigende Feuchtigkeit isoliert sein.

Nicht für Flächen anwenden, wo stehendes Wasser längere Zeit einwirken kann.

### Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

**WICHTIG:** Saugende Untergründe wie Beton, Putz, Estrich, müssen mit **TIGER – Putz Primer** farblos grundiert werden.

**TIGER – Putz Primer** ist bereits nach 3 - 5 Stunden mit **TIGER – Betonbeschichtung** überstreichbar.

Nicht unter einer Objekttemperatur von +10° C bzw. bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

Verarbeitung durch Streichen, Spritzen oder Rollen.

Im Allgemeinen erfolgt ein zwei- bis dreimaliger unverdünnter Deckanstrich.

Im Bedarfsfall mit bis zu 10% Wasser verdünnen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG | Negrellistraße 36 | 4600 Wels | Austria  
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at