



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Matte Betonbeschichtung für innen mit guter Reinigungsfähigkeit und Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien. Zur Beschichtung von Böden, Garagen, Stiegen, Vorratsräumen, Kellern etc.

Nicht für Garagen-, Industrie- und Werkstättenböden geeignet.

Eigenschaften :

wasserverdünnbar rasch trocknend und geruchsarm

Oberfläche:

matt

Trocknung:

Überstreichbar nach ca. 4 - 6 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 6 - 8m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

Garol Betonbeschichtung

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss (mind. 28 Tage) abgebunden, fest, trocken, sauber und fettfrei sein. Zementhaut auf Betonböden und Zementestrichen mit geeignetem Werkzeug entfernen.

Saugende, zementarme Estriche sind für einen Anstrich nicht geeignet.

Gut haftende Altanstriche lediglich anschleifen.

Bereits abblätternde Altanstriche entfernen.

Alle Untergrund müssen gegen aufsteigende Feuchtigkeit isoliert sein.

Nicht für Flächen anwenden, wo stehendes Wasser längere Zeit einwirken kann.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

WICHTIG: Saugende Untergründe wie Beton, Putz, Estrich, müssen mit **TIGER – Putz Primer** farblos grundiert werden.

TIGER – Putz Primer ist bereits nach 3 - 5 Stunden mit **TIGER – Betonbeschichtung** überstreichbar.

Nicht unter einer Objekttemperatur von +10° C bzw. bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

Verarbeitung durch Streichen, Spritzen oder Rollen.

Im allgemeinen erfolgt ein zwei- bis dreimaliger unverdünnter Deckanstrich.

Im Bedarfsfall mit bis zu 10% Wasser verdünnen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at