



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:
Für alle unbehandelten Hart- und Weichhölzer im Innenbereich.

Viskosität:
dünnflüssig

Trocknung:
6 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:
250ml reichen pro Anstrich für ca. 3 m².

Lagerung:
frostsicher Lagern

Aqua Siegel Hobby Colorbeize

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss geschliffen, trocken und frei von Staub, Öl, Wachs etc. sein.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

Nicht unter einer Objekttemperatur von + 15 ° C bzw. bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80 %) verarbeiten!
Ein- bis zweimal mittels Pinsel oder Schwamm satt auftragen.
Farbtonintensität der Beize ist von der Holzsorte abhängig. Daher vorab einen Probebeizung vornehmen.

Überarbeiten

Bei erhöhter Beanspruchung empfiehlt sich nach der Trockenzeit von mindestens 6 Stunden eine Überlackierung mit TIGER Universal Klarlack oder TIGER Aqua Siegel Parkettversiegelungslack farblos in tuchmatt oder glänzend.

Hinweis: Mit Fugenkitt behandelte Holzflächen können ein geringfügig anderes Beizbild ergeben!

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen.