



AQUA-DECK



- Für Neu- und Renovierungsanstriche
- Ideal zum Überstreichen von dunklen und hellen Holzschutzlasuren
- Für innen und außen

Die deckende Holzfarbe



331 Weiß



320 Altweiß



323 Eiche



325 Dunkelnuß



326 Tannengrün

Geringe Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



AQUA-DECK

Die deckende Holzfarbe

wasserverdünnbar • für innen und außen

Für Neu- und Renovierungsanstriche –
obwohl deckend bleibt die Holzstruktur erhalten.

**Undurchlässig für UV-Strahlen – wasserverdünnbar – geruchsarm
– seidenglänzend – atmungsaktiv – lichtecht – dauerelastisch – in
ca. 2 Stunden griffest trocknend**

Der dekorative Anstrich für Holzhäuser, Untersichtschalungen,
Türen, Fenster, Balkone, Gartenmöbel, Holzdecken und -wände,
Profilbretter, Zäune etc.

Ideal zur neuen Farbgebung von bereits alten und dunkelfarbigem
Lasuranstrichen auf lösungsmittelhaltiger bzw. wässriger Basis.
Das Holz muß sauber, fett- und wachsfrei sein.

Mineralöhlhaltige Imprägnierungen (Karbolineum) abwittern lassen.
Verwittertes, morsches Holz abschleifen.

Befallenes oder gefährdetes Holz in Feuchträumen mit einem
Bläueschutzgrund vorbehandeln.

VERARBEITUNG: VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

TIGER-AQUA-DECK ist streichfertig. Alle Farbtöne sind untereinander
mischbar. Um Farbtongleichheit zu erzielen, achten Sie bitte
auf gleichlautende Chargennummern, ansonsten Zusammenleeren
mehrerer Packungen in ein Gefäß.

Die Temperatur des Anstrichobjektes muß zwischen +10°C und
+25°C betragen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über
80%) verarbeiten. Gefahr von Bläschenbildung bzw.

Trocknungsverzögerung.

Verarbeitung durch Streichen oder Spritzen. Bei Bedarf mit bis zu
10% Wasser verdünnen.

Außen: Je nach Holz-Saugfähigkeit 1-3 Anstriche.

Innen und Renovierungen: 1-2 Anstriche.

Trockenzeit: Überstreichbar nach ca. 12 Stunden.

Nach ca. 2 Stunden griffest.

Arbeitsgeräte und Farbflecken sofort mit Wasser und Seife reinigen.

1 Liter reicht pro Anstrich für ca. 8-12 m²

FROSTSICHER LAGERN!

MADE IN AUSTRIA

Überreicht durch:

