



# BUNTLACK SEIDENMATT



Für elegante  
seidenmatte  
Lackierungen

- für innen + außen
- Holz + Metall

Der wasserverdünnbare Acryllack  
speichel- u. schweissecht • ÖNORM S 1555


324 Farblos  
331 Weiß  
330 Schwarz



395 Hellblau



390 Ocker



387 Cremeweiß




399 Dunkelblau



392 Nußbraun



380 Sonnengelb



385 Silbergrau



393 Dekorbraun



382 Kirschrot



386 Schiefergrau



384 Dunkelgrün

Geringe Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



# seidenmatt

Der wasserverdünnbare  
**ACRYLLACK**

## Untergrund:

1. Holz, Holzplatten, Papier, Porit, Glas kann sofort mit **TIGER-SEIDENMATT ACRYLLACK** lackiert werden. Ein Voranstrich mit **TIGER-NEU-GRUND-ACRYL** gewährt optimale Deckkraft.
2. Gut haftende Altanstriche lediglich überschleifen und Schleifstaub entfernen. Alle Untergründe müssen frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein.
3. Bereits abblätternde Altanstriche entfernen.
4. Blankes Eisen oder Stahl vorher rostschutzgrundieren.
5. Stark saugende Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Beton, Asbestzement, Gasbeton oder Gipsflächen etc. werden mit **TIGER-PUTZ-PRIMER** vorgrundiert. Befallenes oder gefährdetes Holz im Außenbereich, sowie Holz in Feuchträumen vorher mit Bläueschutzgrund vorbehandeln.

## Verarbeitung:

Die Temperatur des Anstrichobjektes muß zwischen +10 °C und +25 °C betragen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten. Gefahr von Bläschenbildung bzw. Trocknungsverzögerung.

**VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!**

Die Verarbeitung erfolgt durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Es erfolgt ein zwei- bis dreimaliger unverdünnter Anstrich. Lediglich bei stark saugenden Untergründen wird bei der ersten Lackierung mit 5 bis 10% Wasser verdünnt. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit beträgt der Abstand zwischen den Anstrichen mindestens 1 bis 6 Stunden.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen.

## Ausgiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für 10 bis 12 m<sup>2</sup>

## Farbtöne:

Um Farbtongleichheit zu erzielen, achten Sie auf gleichlautende Nummernstempelung am Dosenboden, ansonsten Zusammenleeren mehrerer Packungen in ein Gefäß.

**FROSTSICHER LAGERN!**

**MADE IN AUSTRIA**

---

Überreicht durch: