



Do-it- yourself



Eigenschaften:

Der farblose Universallack auf Lösungsmittelbasis für Tische und Stühle im Innenbereich. Extrem strapazierfähig, schlagfest, kratzfest und chemikalienbeständig.

Glanzgrad:

matt und glänzend

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen

Theoretische Ergiebigkeit:

750 ml reichen je nach Auftragsart für ca. 6m² pro Anstrich

Lagerung:

kühl und trocken lagern

1K-Holzlack „strong“

luftfeuchtigkeithärtend

Produktbeschreibung:

TIGER 1-K-Holzlack mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften, für alle beweglichen Holzgegenstände im Innenbereich wie Tische und Stühle. Der Lackfilm ist extrem strapazierfähig, schlagfest, kratzfest, bestens beständig gegen Säuren, Laugen, Wasser, Öle, Fette, Alkohol und Reinigungsmittel etc.

Verarbeitungsrichtlinien:

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Gut haftende Altanstriche anschleifen und einen Testanstrich durchführen. Schlecht haftende Altanstriche restlos entfernen.

TIGER 1K-Holzlack unverdünnt zwei bis dreimal mittels Pinsel, Roller oder Spritzpistole aufbringen, wobei jeweils ein Zwischenschliff durchgeführt werden muss.

Bei einer Temperatur von +20°C und 55% relativer Luftfeuchtigkeit in 6 Stunden Überstreichbar. Die endgültige mechanische Beanspruchbarkeit ist nach 24 Stunden Trockenzeit gegeben.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at