



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Für Neu- und Renovierungsanstriche, obwohl deckend, bleibt die Holzstruktur erhalten und ist undurchlässig für UV-Strahlen.

Der dekorative Anstrich für Holzhäuser, Untersichtschalungen, Türen, Fenster, Balkone, Gartenmöbel, Holzdecken und -wände, Profilbretter, Zäune etc.

Ideal zur neuen Farbgebung von bereits alten und dunkelfarbigem Lasuranstrichen auf lösungsmittelhaltiger bzw. wässriger Basis.

Eigenschaften :

wasserverdünnbar - für innen und außen - geruchsarm - seidenglänzend – blockfest - atmungsaktiv - lichtecht - dauerelastisch.

Oberfläche:

seidenglänzend

Dichte:

ca. 1,25 g/cm³

Trocknung:

2 Std. griffest und nach 12 Std. überlackierbar bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 8-12 m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher Lagern

Aqua Deck

Die deckende Holzfarbe

Vorbehandlung

das Holz muss trocken, sauber, fett- und wachsfrei sein. Mineralöhlhaltige Imprägnierungen abwittern lassen. Verwittertes, morsches Holz abschleifen. Wasser muss ablaufen können, Waagrechte Flächen bzw. Flächen mit einer Ablaufneigung unter 15° sind für einen Langzeitholzschutz ungeeignet. Befallenes oder gefährdetes Holz im Außenbereich, sowie Holz in Feuchträumen muss mit Bläueschutzgrund vorbehandeln.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

TIGER - Aqua - Deck ist streichfertig und die Verarbeitung erfolgt durch Rollen, Streichen oder Spritzen.

Im Bedarfsfall mit bis zu 10% Wasser verdünnen.

Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10° und +25° C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten. Gefahr von Bläschenbildung bzw. Trocknungsverzögerung.

Außen: je nach Holz-Saugfähigkeit 2-3 Anstriche (min. 100µm Trockenfilmschichtstärke)

Innen und Renovierungen: 1 - 2 Anstriche.

Farbtöne

um Farbtongleichheit zu erzielen, achten Sie bitte auf gleichlautende Chargennummern, ansonsten Zusammenleeren mehrerer Gebinde in ein Gefäß.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen.

Version: 06-07

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at