



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Für Neu- und Renovierungsanstriche, obwohl deckend, bleibt die Holzstruktur erhalten und ist undurchlässig für UV-Strahlen.

Der dekorative Anstrich für Holzhäuser, Untersichtschalungen, Türen, Fenster, Balkone, Gartenmöbel, Holzdecken und -wände, Profilbretter, Zäune etc.

Ideal zur neuen Farbgebung von bereits alten und dunkelfarbigem Lasuranstrichen auf lösungsmittelhaltiger bzw. wässriger Basis.

Eigenschaften :

wasserverdünnbar - für innen und außen - geruchsarm - seidenglänzend – blockfest - atmungsaktiv - lichtecht - dauerelastisch.

Oberfläche:

seidenglänzend

Dichte:

ca. 1,25 g/cm³

Trocknung:

2 Std. griffest und nach 12 Std. überlackierbar bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 8-12 m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher Lagern

Aqua Deck

Die deckende Holzfarbe

Vorbehandlung

das Holz muss trocken, sauber, fett- und wachsfrei sein. Mineralöhlhaltige Imprägnierungen abwittern lassen. Verwittertes, morsches Holz abschleifen. Wasser muss ablaufen können, Waagrechte Flächen bzw. Flächen mit einer Ablaufneigung unter 15° sind für einen Langzeitholzschutz ungeeignet. Befallenes oder gefährdetes Holz im Außenbereich, sowie Holz in Feuchträumen muss mit Bläueschutzgrund vorbehandeln.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

TIGER - Aqua - Deck ist streichfertig und die Verarbeitung erfolgt durch Rollen, Streichen oder Spritzen.

Im Bedarfsfall mit bis zu 10% Wasser verdünnen. Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10° und +25° C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten. Gefahr von Bläschenbildung bzw. Trocknungsverzögerung.

Außen: je nach Holz-Saugfähigkeit 2-3 Anstriche (min. 100µm Trockenfilmschichtstärke)

Innen und Renovierungen: 1 - 2 Anstriche.

Farbtöne

um Farbtongleichheit zu erzielen, achten Sie bitte auf gleichlautende Chargennummern, ansonsten Zusammenleeren mehrerer Gebinde in ein Gefäß.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. **Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen.**

Version: 06-07

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at