



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Parkettversiegelung für alle Holzarten sowie für Versiegelungen von Holz und Kork im Innenbereich, z.B. von Möbeln, Holzdecken, Wandverkleidungen, Türen etc.

Eigenschaften :

Umweltfreundlich, rasch trocknend, geruchsarm, unbrennbar, vergilbungsfrei, hart, elastisch und ausgezeichnet schleifbar mit integriertem Härter.

Oberfläche:

glänzend und tuchmatt

Dichte:

ca. 1,00 g/cm³

Viskosität:

dünnflüssig

Trocknung:

4-6 Std. bei 20°C, 60%
rel. Luftfeuchtigkeit
ca. 8 Std. trittfest

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 8-12 m² pro Anstrich.

Verpackung:

1,0 Liter
3,0 Liter

Lagerung:

frostsicher Lagern

Aqua Siegel

Untergrundvorbehandlung

die zu versiegelnden Flächen müssen geschliffen, trocken und frei von Staub, Öl, Wachs etc. sein.
Bei abgeschliffenen Altanstrichen vorher Haftung des Neuanstriches prüfen.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

nicht unter einer Oberflächentemperatur von +15° C bzw. bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

TIGER - Aquasiegel mit integriertem Härter ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Es erfolgt eine zwei- bis dreimalige Versiegelung mittels Pinsel bzw. Bürste oder Roller, wobei jeweils ein Zwischenschliff durchgeführt werden sollte.

Die Versiegelung ist bereits nach ca. 8 Stunden trittfest.

Die erste Reinigung, sowie das Auflegen von Teppichen sollte erst nach ca. 1 Woche erfolgen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at