



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Die weiße, tuchmatte Spezialdispersion für den Innenbereich. Für Bad, Küche und Saunabereich bzw. für Räume die der Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

**Eigenschaften :**

Schimmelflecken werden abgedeckt, geruchsarm, atmungsaktiv, abtönbar und tropfgehemmt.  
 Naßabriebbeständigkeit: Klasse I nach ÖNORM EN 13300. Gute Reinigungsfähigkeit mit allen gebräuchlichen Haushaltsreinigern.

**Viskosität:**

ca. 800 mPas.

**Trocknung:**

2-3 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 8-10m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## BADIN

Ideal für Feuchträume

## Vorbehandlung

Für alle Untergründe wie Neu- und Altputze, haftende Altanstriche, Beton, Ziegel, Gipskartonplatten, Gasbeton, Fazerzement, Holz usw. Der Putz muss abgebunden sein. Lockere Altanstriche entfernen. Leimfarben satt mit Wasser anfeuchten und mittels Spachtel entfernen.

Kreidende, sandende sowie saugende Untergründe müssen mit **TIGER – Putzprimer farblos** bzw. **TIGER – HEIMPROFI – Tiefengrund - LF** farblos vorgestrichen werden.

Bei bereits vorhandenen Schimmelbefall zuerst Sanierungsmaßnahmen mit Schimmelentfernungsmittel vornehmen. Ständig feuchtes Mauerwerk ist für einen Anstrich ungeeignet und sollte von einem Baufachmann saniert werden.

## Verarbeitungsrichtlinien

Im allgemeinen erfolgt ein zweimaliger unverdünnter Anstrich mittels Rolle oder Bürste.

Im Bedarfsfall mit bis zu 5% Wasser verdünnen.

Nicht unter + 10°C verarbeiten.

MERKE: Küchendunst und Staub sind ideale Nährböden für Bakterien und Pilzkulturen, daher sollten die Wände von Zeit zu Zeit gereinigt werden.

## Abtönen

Mit **TIGER – V+A – Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at