



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Bienenwachs verleiht dem Holz im Innenbereich eine wasser- und schmutzabweisende, offenporige sowie atmungsaktive Oberfläche mit natürlichem Bienenduft. Optimal geeignet für Holzdecken, Holzwände und Vertäfelungen sowie für Holz und Holzgegenstände die nicht durch Körperkontakt oder ständigen Druck belastet werden. Bienenwachs ist ein Naturprodukt und wird bei Körpertemperatur weich.

**Eigenschaften :**

umweltfreundlich, streichfertig, offenporig, Bienenwachsgeruch

**Trocknung:**

2-3 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Saugfähigkeit des Untergrunds für ca. 10-12m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## Bienin

### Untergrundvorbehandlung

das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Holzoberflächen glattschleifen und Schleifstaub entfernen.

### Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

Das Produkt ist streichfertig - nicht verdünnen. Es genügt ein ein- bis zweimaliger Anstrich mit Pinsel, Roller oder Spritzpistole. Das milchige Aussehen verliert sich nach der Trocknung. Die Holzsorte beeinflusst den Farbton. Ein Probeanstrich ist stets empfehlenswert. Der seidige Oberflächeneffekt kann durch Polieren mit weichem, faserfreiem Tuch noch stärker hervorgehoben werden. Nicht unter +10° C Objekttemperatur verarbeiten.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Noch feuchte Flecken mit Wasser entfernen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at

Version: 06-07