



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Universalgrund auf Kunstharz-Basis für Eisen und Holz im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften :

Korrosionsschutz- und Holzfüllgrund in einem, gut schleifbar, hohe Deckkraft und porenfüllend.

Oberfläche:

matt

Viskosität:

120" DIN 4 mm.

Verdünnung:

Streichen und Tauchen: Mit bis zu 5% TIGER – **Terptin-extra** verdünnen.

Spritzen: Mit bis zu 10% TIGER –

Universalverdünnung-20/003 verdünnen.

Trocknung:

Je nach Schichtstärke griffest nach 3 Std. und durchgetrocknet nach 24 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 6-8m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher Lagern

Bootslack - Universalgrund weiss

Vorbehandlung

Gut haftende Altanstriche lediglich überschleifen und Schleifstaub entfernen. Alle Untergründe müssen frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein. Bereits abblätternde Altanstriche entfernen.

Wird neues Holz lackiert, dann vorher mit **TIGOL - Schwedenholzasur** einlassen. Nur trockenes Holz streichen! Poröse, stark rissige Hölzer sind für einen dauerhaften Anstrich (speziell im Außenbereich) nicht mehr geeignet.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

TIGER - Bootsack Universalgrund kann mittels Pinsel, durch Tauchen oder Spritzgerät aufgebracht werden.

Je nach Untergrund und Farbton erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich im Abstand von ca. 24 Stunden. Ein Zwischenschliff wirkt sich positiv auf das Aussehen der lackierten Fläche aus.

Noch feuchte Farbflächen mit **TIGER – Terptin-extra** entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit **TIGER – Terptin-extra** reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at