



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Universalgrund auf Kunstharz-Basis für Eisen und Holz im Innen- und Außenbereich.

**Eigenschaften :**

Korrosionsschutz- und Holzfüllgrund in einem, gut schleifbar, hohe Deckkraft und porenfüllend.

**Oberfläche:**

matt

**Viskosität:**

120" DIN 4 mm.

**Verdünnung:**

Streichen und Tauchen: Mit bis zu 5% TIGER – **Terptin-extra** verdünnen.

Spritzen: Mit bis zu 10% TIGER –

**Universalverdünnung-20/003** verdünnen.

**Trocknung:**

Je nach Schichtstärke griffest nach 3 Std. und durchgetrocknet nach 24 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 6-8m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher Lagern

## Bootslack - Universalgrund weiss

### Vorbehandlung

Gut haftende Altanstriche lediglich überschleifen und Schleifstaub entfernen. Alle Untergründe müssen frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein. Bereits abblätternde Altanstriche entfernen.

Wird neues Holz lackiert, dann vorher mit **TIGOL - Schwedenholzasur** einlassen. Nur trockenes Holz streichen! Poröse, stark rissige Hölzer sind für einen dauerhaften Anstrich (speziell im Außenbereich) nicht mehr geeignet.

### Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

**TIGER - Bootsack Universalgrund** kann mittels Pinsel, durch Tauchen oder Spritzgerät aufgebracht werden.

Je nach Untergrund und Farbton erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich im Abstand von ca. 24 Stunden. Ein Zwischenschliff wirkt sich positiv auf das Aussehen der lackierten Fläche aus.

Noch feuchte Farbflächen mit **TIGER – Terptin-extra** entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit **TIGER – Terptin-extra** reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at