



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Für alle Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Beton, Ziegel, Gasbeton, Gips, Gipskarton, Tapeten, Styropor sowie für Altanstriche auf Dispersionsbasis..

Eigenschaften :

Dispersionsfarbe, hohe Deckkraft, besonders ergiebig, Äußerst strapazierfähig, tropf- und spritzgehemmt, geruchsarm.

Oberfläche:

seidenmatt

Dichte:

Farbtonabhängig 1,25 – 1,50 g/cm³

Viskosität:

ca. 800 mPas.

Trocknung:

ca. 6 Std. bei 20°C, 60%
rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 10 m² pro Anstrich.

Gebinde:

2,5 Liter

Lagerung:

frostsicher lagern

Dream-Color

Farbe zum Wohlfühlen !

Die färbige Dispersionsfarbe für die harmonische Wohnraumgestaltung.

Vorbereitung

Lockere Altanstriche und Leimfarben mit Wasser anfeuchten und mittels Spachtel abscheren. Auf gut haftenden Dispersionsanstrichen kann direkt gearbeitet werden. Kreidende, leicht sandende Untergründe mit **TIGER – Putzprimer** bzw. **TIGER – HEIMPROFI – Tiefengrund-LF** farblos vorstreichen.

Verarbeitungsrichtlinien

Mittels Pinsel, Rollen oder Spritzgerät aufgebracht werden. Bei Bedarf mit etwas Wasser verdünnen.

Es erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich im Abstand von ca. 6 Stunden. Nicht unter +10°C verarbeiten.

Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at