



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Der natürliche Schutz mit pflanzlichem Harzwachs. Pflegt und schützt alle gebräuchlichen Hart- und Weichhölzer und betont die Maserung des Holzes im Innenbereich.

**Eigenschaften :**

farblos, wasserverdünnbar, streichfertig, geruchsarm, atmungsaktiv, offenporig farblos, auf wässriger Basis, mit seidigem Glanz, wasserabweisend.

**Trocknung:**

2-4 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Saugfähigkeit des Untergrunds für ca. 10-12m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## Edelwachs

### Untergrundvorbehandlung

das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Holzoberflächen glattschleifen und Schleifstaub entfernen.

### Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

Das Produkt ist streichfertig - nicht verdünnen. Zur Erzielung einer optimalen Wachs Oberfläche ist eine sorgfältige Holzvorbehandlung notwendig. Es erfolgt ein zweimaliger Anstrich. Nach Trocknung des ersten Anstriches ist ein Zwischenschliff mit einem Schleifpapier durchzuführen.

Das milchige Aussehen verliert sich bei der Trocknung.

Die Holzsorte beeinflusst den Farbton.

Ein Probeanstrich ist stets empfehlenswert.

Bei **TIGER – Edelwachs** kann, wenn gewünscht, jederzeit mit wasserverdünnbaren Holzanstrichen und -lacken bzw. mit schichtbildenden Lasuren überstrichen werden. Der seidige Oberflächeneffekt kann durch Polieren mit weichem, faserfreiem Tuch noch verstärkt hervorgehoben werden.

Nicht unter +10° C Objekttemperatur verarbeiten.

Hinweis: Für den Anstrich von Sitzmöbeln empfehlen wir unser Produkt **TIGER – Aquasiegel** wasserverdünnbar, in farblos glänzend oder farblos tuchmatt.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Noch feuchte Flecken mit Wasser entfernen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at