



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

hochwetterfeste Dispersionsfarbe, für innen und außen, Naßabriebbeständigkeit - Klasse I nach ÖNORM EN 13300  
Für alle saugenden und porösen Untergründe wie Fassaden, Putz, Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Faserzement, Gips, Gipskartonplatten, raues und gehobeltes Holz, Tapeten usw.

**Eigenschaften :**

Hochwetterfest, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsarm, streichfertig, wasserverdünnbar,

**Oberfläche:**

tuchmatt

**Trocknung:**

ca. 4 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 5m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## Fassadenweiß

### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Lockere Altanstriche entfernen. Leimfarben satt mit Wasser einbürsten und feucht mit einer Spachtel entfernen. Kreidende, sandende sowie saugende Untergründe müssen mit **TIGER – Putzprimer** farblos bzw. **TIGER – HEIMPROFI – Tiefengrund - LF** farblos vorgestrichen werden.

Unebenheiten, Risse, Löcher etc. mit **TIGER – HEIMPROFI – Wandspachtelmasse** oder **TIGER – Universal – Wandspachtelmasse** ausfüllen.

### Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN

Aufbringen der Farbe mittels Roller, Bürste oder im Airless Spritzverfahren. Bei Bedarf Produkt mit bis zu 10% Wasser verdünnen.

Je nach Untergrund erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich.

**WANN DARF NICHT VERARBEITET WERDEN :**

Bei Objekttemperaturen unter +10°C oder praller Sonneneinstrahlung (über +25°C).

Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) bzw. kurz vor Regenfällen. Wenn mit Nachtfrost zu rechnen ist (Spätherbst oder Frühling) und die Feuchtigkeit im Mauerwerk noch zu hoch ist.

### Abtönen

Mit **TIGER – V+A – Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at