



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Zum Rostumwandeln auf Eisen und Stahl.

**Eigenschaften :**

Durch Aktivformel besonders Kriechfähig und optimal geeignet für tiefporige Rostumwandlung.

**Dichte:**

1,10 g/cm<sup>3</sup>

**Viskosität:**

1 mPas.

**Gebinde:**

0,5 Liter

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## FERRO 2000 – Rostumwandler

### Verarbeitungsrichtlinien

Lösen, bereits abblätternen Rost mittels Stahlbürste entfernen. Rostige Stellen satt besprühen. Durch Einbürsten mittels Stahlbürste wird der Umwandlungsprozess (Grau- bzw. Schwarzfärbung) beschleunigt. Nach Behandlung muss überschüssiger Rostumwandler mit Wasser abgewaschen werden!  
Anschließend Rostschutzanstrich mit **TIGER-FERRO-2000 Rostschutz-Grund- und Deckfarbe** durchführen.

### HINWEIS

**TIGER-FERRO-2000 Rostumwandler** nicht auf blankes oder verzinktes Metall aufbringen. Bereits lackierte Flächen ebenfalls nicht besprühen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at

Version: 05-03