



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:
gebrauchsfertig - für alle Hart- und Weichholzspachtelungen im Innen- und Außenbereich (Außen nur für maßhaltige Hölzer).

Eigenschaften :
Rasche Durchhärtung

Trocknung:
1-4 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit. Je nach Sichtstärke.

Lagerung:
frostsicher Lagern

Flüssiges Holz

Auf wässriger Basis

Vorbehandlung

der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

Bei tieferen Kittstellen mehrere dünne Schichten auftragen. Jede Schicht mit angefeuchteter Spachtel glätten und gut durchtrocknen lassen. Nicht bei Untergrundtemperaturen von weniger als + 10°C verarbeiten. Eine Weiterbearbeitung (z.B. schleifen, feilen, sägen oder überlackieren) ist problemlos möglich. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar, somit sind auch individuelle Zwischentöne leicht erzielbar. Farbton immer in getrocknetem Zustand beurteilen.

Mit allen gebräuchlichen Holzlacken und Lasuren überlackierbar.

Farbtöne

um Farbtongleichheit zu erzielen, achten Sie bitte auf gleichlautende Chargennummern, ansonsten Zusammenleeren mehrerer Gebinde in ein Gefäß.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen.