



Do-it-  
yourself

HEIMPROFI



#### Produktbeschreibung:

Für alle Wand- und Deckenanstriche bei Neu- und Altputz, Beton, Ziegel, Stein, Gasbeton (Ytong), Faserzement (Eternit), Gips (Rigips), Holz, Holzplatten, Rohfaser- und andere Tapeten, Pappe, Papier, Styropor etc..

#### Eigenschaften :

Höchste Deckkraft bereits beim ersten Anstrich. Große Streichweite, atmungsaktiv, Airless – spritzbar, Lösungsmittelarm.

#### Verarbeitung:

streichen, rollen  
Airless:  
Spritzwinkel – 50°  
Düse – 0,021 inch  
Druck – 150 bar

#### Oberfläche:

matt

#### Dichte:

ca. 1,55 g/cm<sup>3</sup>

#### Viskosität:

ca. 800 mPas.

#### Trocknung:

ca. 4-5 Std. bei 20°C, 60%  
rel. Luftfeuchtigkeit

#### Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 10 m<sup>2</sup> pro Anstrich.

#### Lagerung:

frostsicher lagern

## BIO - DECKWEISS

Für die schnelle Renovierung im Innenbereich !

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Lockere Altanstriche entfernen, kreibende und leicht sandende sowie saugende Untergründe müssen mit **TIGER – Putzprimer** bzw. **TIGER – HEIMPROFI – Tiefgrund-LF** farblos vorstreichen werden. Unebenheiten, Risse, Löcher etc. mit **TIGER – HEIMPROFI – Wandspachtelmasse** oder **TIGER – Universal – Wandspachtelmasse** ausfüllen.

### Verarbeitungsrichtlinien

Es erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich im Abstand von mindestens 4 - 5 Stunden. Bei Bedarf Zugabe von bis zu 10% Wasser. Volle Deckkraft erst nach Auftrocknung. Nicht unter +10°C verarbeiten.

### Abtönen

Mit **TIGER – V+A – Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.