



Do-it-
yourself

HEIMPROFI



Produktbeschreibung:

Für alle Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich bei Neu- und Altputz, Beton, Ziegel, Stein, Gasbeton (Ytong), Faserzement (Eternit), Gips (Rigips), Holz, Holzplatten, Rohfaser- und andere Tapeten, Pappe, Papier, Styropor etc..

Eigenschaften :

Höchste Deckkraft bereits beim ersten Anstrich. Große Streichweite, atmungsaktiv, Airless – spritzbar, Lösungsmittelarm.

Verarbeitung:

streichen, rollen
Airless:
Spritzwinkel – 50°
Düse – 0,021 inch
Druck – 150 bar

Oberfläche:

matt

Dichte:

ca. 1,55 g/cm³

Viskosität:

ca. 800 mPas.

Trocknung:

ca. 4-5 Std. bei 20°C, 60%
rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 10 m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

Leimfarbe

Für die schnelle Renovierung im Innenbereich !

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Lockere Altanstriche entfernen, kreibende und leicht sandende sowie saugende Untergründe müssen mit **TIGER – Putzprimer** bzw. **TIGER – HEIMPROFI – Tiefgrund-LF** farblos vorstreichen werden. Unebenheiten, Risse, Löcher etc. mit **TIGER – HEIMPROFI – Wandspachtelmasse** oder **TIGER – Universal – Wandspachtelmasse** ausfüllen.

Verarbeitungsrichtlinien

Es erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich im Abstand von mindestens 4 - 5 Stunden. Bei Bedarf Zugabe von bis zu 10% Wasser. Volle Deckkraft erst nach Auftrocknung. Nicht unter +10°C verarbeiten.

Abtönen

Mit **TIGER – V+A – Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at