



Do-it-
yourself

HEIMPROFI



Produktbeschreibung:

Für Innenwände mit erhöhter Beanspruchung (z.B. Küchen, Hobbyräume, Treppenhäuser, Gewerberäume etc.)

Eigenschaften :

Hohe Deckkraft, geruchsarm, atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig
Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach ÖNORM EN 13300.

Oberfläche:

tuchmatt

Trocknung:

ca. 4-5 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 4 - 6 m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

Malerfarbe

weiß

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Lockere Altanstriche entfernen, kreibende und leicht sandende sowie saugende Untergründe müssen mit **TIGER – Putzprimer** bzw. **TIGER – HEIMPROFI – Tiefgrund-LF** farblos vorstreichen werden. Unebenheiten, Risse, Löcher etc. mit **TIGER – HEIMPROFI – Wandspachtelmasse** oder **TIGER – Universal – Wandspachtelmasse** ausfüllen.

Verarbeitungsrichtlinien

Es erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich, wobei der Erste Anstrich mit bis zu 10% Wasser verdünnt werden kann. Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

Abtönen

Mit **TIGER – V+A – Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at