



Do-it-
yourself

HEIMPROFI



Produktbeschreibung:

Ideal für Kalk- und Zementputz, Leicht- und Gasbeton, Ziegel, Kalk- und Sandstein sowie zur Renovierung alter Kalk-, Silikat- und Mineralfarbanstriche etc.

Eigenschaften :

Silikatbasis (Kaliwasserglas) hydrophobiert, hohe Deckkraft, atmungsaktiv, diffusionsfähig, wasserdampfdurchlässig, hochwetterfest für außen.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse I nach ÖNORM EN 13300

Oberfläche:

matt

Dichte:

ca. 1,50 g/cm³

Viskosität:

ca. 1000 mPas.

Trocknung:

2-4 Std. bei 20°C, 60%
rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Kg reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 4m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

MINERALFARBE

Weiß für außen

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Lockere Altputze und Altanstriche entfernen. Tragfähige Altputze, sandende Putze sowie alte Kalk-, Silikat- und Mineralfarbanstriche mittels Bürste gründlich reinigen und entstauben.

Neuputze sollen 3-4 Wochen zwecks Abbindung ungestrichen bleiben.

WICHTIG: Nicht zu streichende Objektteile (Glas etc.) sorgfältig abdecken. Für Anstriche auf Lack- und Dispersionsfarben, Holz sowie PVC nicht geeignet

Verarbeitungsrichtlinien

TIGER – HEIMPROFI Mineralfarbe für außen kann mittels Streichen oder Rollen aufgebracht werden. Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

HINWEIS: Dickt bei Lagerung ein, deshalb zuerst Farbe mittels Bohrmaschine und Rührstab gut durchmischen und dann erst verdünnen.

1. Anstrich mit bis zu 10% Wasser verdünnen.
2. Anstrich mit bis zu 5 % verdünnen.

Bei sandenden, saugenden oder ungleich saugenden Untergründen erfolgt ein Voranstrich mit **TIGER HEIMPROFI Mineralgrund farblos** 1:1 mit Wasser verdünnt.

Abtönen

Mit **TIGER – M+S Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Version: 06-07

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at