



Do-it-  
yourself

HEIMPROFI



**Produktbeschreibung:**

Grundierung und Zusatzmittel für Mineralfarben auf Silikatbasis. Verfestigt und nimmt dem Untergrund die Saugfähigkeit.

**Eigenschaften :**

Silikatbasis (Kaliwasserglas) Konzentrat, diffusionsfähig für innen und außen.

**Dichte:**

ca. 1,00 g/cm<sup>3</sup>

**Viskosität:**

ca. 1 mPas.

**Trocknung:**

10-12 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht pro Anstrich für ca. 10m<sup>2</sup>.

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## MINERALGRUND

**Konzentrat**

### Vorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Lockere Altputze und Altanstriche entfernen. Tragfähige Altputze, sandende Putze sowie alte Kalk-, Silikat- und Mineralfarbenanstriche mittels Bürste gründlich reinigen und entstauben.

**WICHTIG:** Nicht zu streichende Objektteile (Glas etc.) sorgfältig abdecken. Für Anstriche auf Lack- und Dispersionsfarben, Gipsputz, Holz sowie PVC nicht geeignet

### Verarbeitungsrichtlinien

Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

Als Grundierung auf sandenden, saugenden oder ungleich saugenden Untergründen sowie auf tragfähigen Silikat- und Mineralfarbenanstrichen.

1 Teil **TIGER - HEIMPROFI Mineralgrund** mit 1 Teil Wasser (1:1) mischen und mittels Bürste oder Pinsel auftragen.

Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at