Do-it-yourself

HEIMPROFI

# Rauhfaser

**Produktbeschreibung:**
Der weiße Strukturanstrich für alle Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich bei Neu- und Altputz, Beton, Ziegel, Stein, Gasbeton (Ytong), Faserzement (Eternit), Gips (Rigips), Holz, Holzplatten, Rauhfaser- und andere Tapeten, Pappe, Papier, Styropor etc..

**Eigenschaften :**
hohe Deckkraft, geruchsarm, atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig

**Oberfläche:**
tuchmatt

**Trocknung:**
ca. 3 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**
1 Liter reicht je nach Auftragungsart und Schichtstärke für ca. 3 - 4 m² pro Anstrich.

**Lagerung:**
frostsicher lagern

## Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.
Lockere Altanstriche entfernen, kreidende und leicht sandende sowie saugende Untergründe müssen mit **TIGER – Putzprimer** bzw. **TIGER – HEIMPROFI – Tiefengrund-LF** farblos vorstreichen werden.
Unebenheiten, Risse, Löcher etc. mit **TIGER – HEIMPROFI – Wandspachtelmasse** oder **TIGER – Universal – Wandspachtelmasse** ausfüllen.

## Verarbeitungsrichtlinien

Es erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich, wobei der Erste Anstrich mit bis zu 5% Wasser verdünnt werden kann.
Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

**Tipp:** Die Verarbeitung mittels Roller im „Kreuzgangverfahren" (Längsrichtung – Querrichtung) bringt eine gleichmäßige schöne Oberflächenstruktur.

## Abtönen

Mit **TIGER – V+A – Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Version: 06-07

T I G E R Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.