



Do-it-  
yourself

HEIMPROFI



**Produktbeschreibung:**

Der weiße Strukturanstrich für alle Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich bei Neu- und Altputz, Beton, Ziegel, Stein, Gasbeton (Ytong), Faserzement (Eternit), Gips (Rigips), Holz, Holzplatten, Rauhfaser- und andere Tapeten, Pappe, Papier, Styropor etc..

**Eigenschaften :**

hohe Deckkraft, geruchsarm, atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig

**Oberfläche:**

tuchmatt

**Trocknung:**

ca. 3 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 3 - 4 m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## Rauhfaser

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Lockere Altanstriche entfernen, kreidende und leicht sandende sowie saugende Untergründe müssen mit **TIGER – Putzprimer** bzw. **TIGER – HEIMPROFI – Tiefgrund-LF** farblos vorstreichen werden. Unebenheiten, Risse, Löcher etc. mit **TIGER – HEIMPROFI – Wandspachtelmasse** oder **TIGER – Universal – Wandspachtelmasse** ausfüllen.

### Verarbeitungsrichtlinien

Es erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich, wobei der Erste Anstrich mit bis zu 5% Wasser verdünnt werden kann. Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

**Tipp:** Die Verarbeitung mittels Roller im „Kreuzgangverfahren“ (Längsrichtung – Querrichtung) bringt eine gleichmäßige schöne Oberflächenstruktur.

### Abtönen

Mit **TIGER – V+A – Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at