



Do-it-
yourself

HEIMPROFI



Produktbeschreibung:

Nimmt dem Untergrund die Saugfähigkeit, daher geringerer Materialverbrauch beim nachfolgenden Dispersions- oder Leimfarben Anstrich.

Bestens geeignet zum Festigen von saugenden und kroidenden Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Ytong, Gipskartonplatten, Faserzement etc..

Eigenschaften :

gebrauchsfertig, farblos, besonders gute Tiefenwirkung, für innen und außen.

Dichte:

ca. 1,0 g/cm³

Viskosität:

newtonisch

Trocknung:

3 -4 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Saugfähigkeit des Holzes für ca. 9 m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

Tiefengrund LF

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Bereits abblätternde oder schlecht haftende Untergründe restlos entfernen.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

Unebenheiten mit **TIGER - HEIMPROFI - WANDSPACHTELMASSE** glätten und **TIGER - HEIMPROFI - TIEFENGRUND LF** gleichmäßig mit Bürste, Roller oder Spritzgerät einmal gleichmäßig auftragen. Nicht unter einer Untergrundtemperatur von +10°C verarbeiten. Mit allen wasserverdünnbaren Farben und Putzen überstreich- bzw. überrollbar.

Hinweis: Bei normal saugenden Untergründen kann mit 40% und bei stark saugenden Untergründen mit 20% Wasser verdünnt werden.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at