



Do-it-  
yourself

HEIMPROFI



## Wandspachtelmasse

### Untergrundvorbereitung

**TIGER –HEIMPROFI–Wandspachtelmasse** ist geeignet für Mauerwerk, Beton, Kalkputz, Stein, Ytong, Rigips etc. und haftet in dünner und dicker Schicht.

Der Untergrund muss trocken, staub-, fett- und ölfrei sein.

Es kann auf trockenem oder angefeuchtem Untergrund gearbeitet werden. Ytong unbedingt vorher anfeuchten.

**TIGER – HEIMPROFI – Wandspachtelmasse** kann mit allen handelsüblichen Farben und Klebern überarbeitet werden. Er behält nach dem Trocknen seine Form. Im Bedarfsfall mit Wasser verdünnen.

### Verarbeitungsrichtlinien

**TIGER –HEIMPROFI – Wandspachtelmasse** ist gebrauchsfertig. Mittels Spachtel oder Glättkelle (Auftragsstärke 0 – 2 cm) auftragen. Bei Auftragsstärken über 0,5 cm bzw. bei größeren Löchern empfiehlt es sich, in mehreren Arbeitsgängen aufzutragen. Auf die jeweils fast trockene Masse wird die nächste Schicht aufgetragen. Nach dem Trocknen kann mit Schleifpapier geschliffen werden. Bei Folgeanstrichen mit Wandfarben oder vor dem Kleben wird die Getrocknete Wandspachtelmasse mit **TIGER-HEIMPROFI-Tiefengrund LF farblos** oder **TIGER–Putzprimer farblos** vorgrundiert.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Produktbeschreibung:

Spachteln, Ausbessern, Verfugen. Auch für Flächenverspachtelungen geeignet!

#### Eigenschaften :

gebrauchsfertige Spachtelmasse für innen, Lösungsmittelfrei.

#### Verarbeitung:

Spachteln

#### Oberfläche:

glatt

#### Viskosität:

pastös

#### Trocknung:

ca. 5 Std. je nach Auftragsstärke

#### Lagerung:

frostsicher lagern