



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Isoliert mit einem Anstrich Nikotin- und Wasserflecken sowie Holzinhaltsstoffe auf Mauerwerk und Holz im Innen- und Außenbereich.

**Eigenschaften :**

wasserverdünnbar, geruchsarm und tropfgehemmt.  
Naßabriebbeständigkeit: Klasse I nach ÖNORM EN 13300.

**Trocknung:**

4 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 6 – 8 m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## Isoliergrund

weiß

## Vorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Für alle Untergründe wie Beton, Ziegel, Gipskartonplatten, Gasbeton, Faserzement, Holz usw.

Lockere Altanstriche entfernen. Leimfarben satt mit Wasser anfeuchten und mittels Spachtel entfernen.

Kreidende, sandende sowie saugende Untergründe müssen mit **TIGER – Putzprimer farblos** bzw. **TIGER – HEIMPROFI – Tiefengrund - LF** farblos vorgestrichen werden.

## Verarbeitungsrichtlinien

Im allgemeinen erfolgt ein einmaliger unverdünnter Anstrich mittels Rolle, Bürste oder Spritzgerät.

Im Bedarfsfall mit bis zu 5% Wasser verdünnen.

Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

## Überstreichen

Ein Überstreichen ist in der Regel nicht notwendig, wird dies jedoch gewünscht, kann je nach Anwendungsbereich mit herkömmlichen wasserverdünnbaren Innen- und Außenfarben sowie Lacken die Fläche überstrichen werden.

## Abtönen

Keine Abtönfarben verwenden!

Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at

Version: 06-07