



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Die hochwertige, samtweiße und leicht zu reinigende Wand- und Deckenfarbe für den sensiblen Wohnbereich wie z.B. Kinderzimmer, Schlafzimmer etc. Für alle Untergründe wie Neu- und Altputze, haftende Altanstriche, Beton, Ziegel, Gipskartonplatten, Gasbeton, Fazerzement, Holz usw.

Eigenschaften :

äußerst ergiebig, tropfgehemmt, atmungsaktiv, geruchsneutral. Nassabriebbeständigkeit - Klasse 2 nach ÖNORM EN 13300.

Viskosität:

ca. 800 mPas.

Trocknung:

1 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 10m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

Kunterbunt Wohnraumfarbe

Vorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Der Putz muss abgebunden sein. Lockere Altanstriche entfernen. Leimfarben satt mit Wasser anfeuchten und mittels Spachtel entfernen.

Kreidende, sandende sowie saugende Untergründe müssen mit **TIGER – Putzprimer farblos** bzw. **TIGER – HEIMPROFI – Tiefengrund - LF** farblos vorgestrichen werden.

Unebenheiten, Risse, Löcher usw. mit **TIGER- HEIMPROFI - Wandspachtelmass** ausfüllen.

Verarbeitungsrichtlinien

Im allgemeinen erfolgt ein zweimaliger unverdünnter Anstrich mittels Rolle oder Bürste.

Im Bedarfsfall mit bis zu 5% Wasser verdünnen.

Nicht unter + 10°C verarbeiten.

Abtönen

Mit **TIGER – V+A – Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at