



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Für Alt- und Neubauten, Wohn- und Kellerräume, für Haupt- und Nebengebäude, Stallungen etc.

Für Neu- und Renovierungsanstriche im Innen- und Außenbereich.

Gut geeignet für Untergründe wie mineralische Putze z.B. Gips-, Kalk- und Zementputz sowie Beton. Zement- und Mineralfarbenanstriche können mit TIGER-Landweiss überstrichen werden.

**Eigenschaften :**

Schimmelpilzhemmend, emissionsarm, geruchsarm, lösungsmittelfrei, ohne Konservierungsmittel, atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig, sehr gute Deckkraft, hoher Weißgrad

**ÖNORM EN 13300 Spezifikation:**

Deckkraft: Klasse 2 (bei 6m<sup>2</sup>/kg)  
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2

**Verarbeitung:**

Streichen, rollen

**Dichte:**

ca. 1,30 g/cm<sup>3</sup>

**Viskosität:**

ca. 1000 mPas.

**Trocknung:**

6-8 Std. bei 20°C, 60%  
rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Kg reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 5-6m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## Landweiss

Edel-Kalkfarbe für innen und außen

## Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Lockere Altputze und Altanstriche entfernen. Tragfähige Untergründe mittels Bürste gründlich reinigen und entstauben.

Neuputze sollen 3-4 Wochen zwecks Abbindung ungestrichen bleiben.

Kreidende, sandende sowie ungleich saugenden Untergründen müssen mit **TIGER HEIMPROFI Mineralgrund farblos 1:1** mit Wasser verdünnt, vorgestrichen werden.

## Verarbeitungsrichtlinien

**HINWEIS:** Dickt bei längerer Lagerung ein, deshalb zuerst Farbe mittels Bohrmaschine und Rührstab gut durchmischen und dann erst verdünnen.

**Produkt reagiert alkalisch.** Augen und Haut schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Nicht zu streichende Objekteile (Glas. etc.) sorgfältig abdecken.

Die Verarbeitung erfolgt durch streichen oder rollen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes erfolgen mind. 2 Anstriche.

Erstanstrich kann bis max. 10% und Endanstrich bis max. 5% verdünnt werden.

Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

## Abtönen

Mit **TIGER – M+S Vollton- und Abtönfarbe** unter ständigem Rühren beigegeben. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | 4600 Wels | Austria  
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at