



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Speziell für Untergründe wie Beton, Putz und Estrich im Innenbereich. Besonders geeignet für Stiegen, Heizungs-, Hobby-, Lager- und Vorratsräume etc.

Staatlich geprüft nach DIN 53 168 (Mineralölbeständigkeit).

Gutachten Nr. 20.216 ideal daher auch für Öltankräume.

Eigenschaften :

Beständig gegen Benzine, Heizöle, schwache Säuren und Laugen.

Rasch trocknend und geruchsarm

Oberfläche:

seidenmatt

Trocknung:

Überstreichbar nach ca. 4 - 6 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 6 - 8m² pro Anstrich.

Lagerung:

Frostsicher lagern

Lithon

Betonbeschichtung

Untergrundvorbehandlung

Der Beton muss (mind. 28 Tage) abgebunden, fest, trocken, sauber und fettfrei sein. Zementhaut auf Betonböden und Zementestrichen mit geeignetem Werkzeug entfernen.

Saugende, zementarme Estriche sind für einen Anstrich nicht geeignet.

Gut haftende Altanstriche lediglich anschleifen.

Bereits abblätternde Altanstriche entfernen.

Der Beton muss zum Erdreich hin gut gegen Eindringen von Feuchtigkeit abisoliert sein, ansonsten kann es zu Bläschenbildung und Ablättern kommen.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

WICHTIG: Saugende Untergründe wie Beton, Putz, Estrich, müssen mit **TIGER – Putz Primer** farblos grundiert werden.

TIGER – Putz Primer ist bereits nach 3 - 5 Stunden mit **TIGER – Lithon** überstreichbar.

Nicht unter einer Objekttemperatur von +10° C bzw. bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

Verarbeitung durch Streichen, Spritzen oder Rollen.

Im allgemeinen erfolgt ein zwei- bis dreimaliger unverdünnter Deckanstrich.

Im Bedarfsfall mit bis zu 10% Wasser verdünnen.

Farbtöne

um Farbtongleichheit zu erzielen, achten Sie bitte auf gleichlautende Chargennummern, ansonsten Zusammenleeren mehrerer Gebinde in ein Gefäß.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen.

Version: 06-07

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at