



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

wasserverdünnbare Holzgrundierung für innen und außen.

Eigenschaften :

umweltfreundlich, geruchsarm, unbrennbar, streichfertig, tropfgehemmt, schnell trocknend, ausgezeichnet schleifbar, ventilierend.

Als Grundanstrich für alle Holzgegenstände und –Einrichtungen. Auch als Heizkörpergrund geeignet.

Oberfläche:

matt

Dichte:

1,30 g/cm³

Viskosität:

ca. 300 mPas.

Trocknung:

3-6 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 8 - 10m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

Neu Grund Acryl

weiss

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Gut haftende Altanstriche lediglich überschleifen. Bereits abblätternde Altanstriche entfernen. Befallenes, oder gefährdetes Holz im Außenbereich sowie Holz in Feuchträumen vorher mit Bläueschutzgrund vorbehandeln.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25° C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten; Gefahr von Bläschenbildung bzw. Trocknungsverzögerung. Verarbeitung durch Streichen, Spritzen oder Rollen. Einmal unverdünnt aufstreichen. Ein eventuelles Nachverdünnen, sowie die Einstellung auf Spritzviskosität erfolgt mit bis zu 10% Wasser. In ca. 30 Minuten staubtrocken und nach ca. 3 - 6 Stunden mit allen konventionellen Wasserlacken überstreichbar. Nach ca. 6 Stunden schleifbar.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen.

Version: 05-05