



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

der ideale Tiefengrund und Haftvermittler für alle Außen- und Innenanstriche bei Neu- und Altbauten. Bestens geeignet zum Festigen von saugenden und kreibenden Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Ytong, Gipskartonplatten, Faserzement und alte Farben.

Eigenschaften :

Tiefengrund auf wässriger Basis.
Umweltfreundlich - unbrennbar - geruchsarm - atmungsaktiv - verfestigt - haftet. Durch Reduzierung der Untergrundsauhfähigkeit wesentlich geringerer Verbrauch bei nachfolgenden Anstrichen.

Dichte:

1,00 g/cm³

Viskosität:

dünnflüssig

Trocknung:

3-5 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 5 - 10m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

Putzprimer

farblos

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Lockeren und abblätternen Untergrund entfernen und gut entstauben.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

TIGER – Putzprimer einmal unverdünnt durch Streichen, Rollen oder Spritzen auftragen. Nicht unter einer Objekttemperatur von +10° C verarbeiten!

Mit allen wasserverdünnbaren Farben und Putzen überstreich- bzw. überrollbar.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen.

Version: 04-06