



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

der ideale Tiefengrund und Haftvermittler für alle Außen- und Innenanstriche bei Neu- und Altbauten. Bestens geeignet zum Festigen von saugenden und kreibenden Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Ytong, Gipskartonplatten, Faserzement und alte Farben.

**Eigenschaften :**

Tiefengrund auf wässriger Basis.  
Umweltfreundlich - unbrennbar - geruchsarm - atmungsaktiv - verfestigt - haftet. Durch Reduzierung der Untergrundsauhfähigkeit wesentlich geringerer Verbrauch bei nachfolgenden Anstrichen.

**Dichte:**

1,00 g/cm<sup>3</sup>

**Viskosität:**

dünnflüssig

**Trocknung:**

3-5 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 5 - 10m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## Putzprimer

farblos

### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Lockeren und abblättern den Untergrund entfernen und gut entstauben.

### Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

**TIGER – Putzprimer** einmal unverdünnt durch Streichen, Rollen oder Spritzen auftragen. Nicht unter einer Objekttemperatur von +10° C verarbeiten!

Mit allen wasserverdünnbaren Farben und Putzen überstreich- bzw. überrollbar.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.  
**Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen.**

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at

Version: 04-06