



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Zum Rostumwandeln auf Eisen und Stahl.

Eigenschaften :

Durch Aktivformel besonders Kriechfähig und optimal geeignet für tiefporige Rostumwandlung.

Dichte:

1,10 g/cm³

Viskosität:

1 mPas.

Lagerung:

frostsicher Lagern

Rost K.O.

Verarbeitungsrichtlinien

Lösen, bereits abblätternen Rost mittels Stahlbürste entfernen. Rostige Stellen satt benetzen. Durch Einbürsten mittels Stahlbürste wird der Umwandlungsprozess (Grau- bzw. Schwarzfärbung) beschleunigt. Nach Behandlung muss überschüssiger Rostumwandler mit Wasser abgewaschen werden!
Anschließend Rostschutzanstrich durchführen.

HINWEIS

TIGER - Rost K.O. nicht auf blankes oder verzinktes Metall aufbringen. Bereits lackierte Flächen ebenfalls nicht besprühen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at

Version: 03-07