



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Für Wände im Innen- und Außenbereich die einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt sind. Für Küche, Bad, Siegenhaus, Keller, Garagen, Stallungen etc.

**Eigenschaften :**

Der farblose, geruchsarme, atmungsaktive, seidenglänzende Spezial-Schutzanstrich auf Dispersionsbasis. Die Nassabriebbeständigkeit entspricht der Klasse I nach ÖNORM EN 13300 und ergibt daher besonders gut abwaschbare Wandflächen.

**Trocknung:**

1-3 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 10m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## Schutzanstrich

### Vorbehandlung

Auf alle Wand- und Deckenanstriche bei Neu- und Altputzen, Beton, Ziegel, Stein, Gasbeton, Faserzement, Gipsplatten, Tapeten, Holz etc. Lockere Altanstriche entfernen. Leimfarben können nicht überarbeitet werden. Bei kreidenden oder sandenden sowie stark saugenden Untergründen muss **Tiger - Schutzanstrich** beim ersten Anstrich mit 30% Wasser verdünnen.

### Verarbeitungsrichtlinien

**Tiger - Schutzanstrich** kann mittels Pinsel, Rolle oder Spritzen aufgebracht werden.

Je nach Untergrund erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich. Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria  
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at