



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Für Dekorarbeiten auf Eisen, Holz, Stein, Styropor im Innen- und Außenbereich. Ideal zur Verzierung von Gegenständen wie Bilderrahmen, Beschläge, Modellbauteile usw. sowie für Grabinschriften.

Eigenschaften :

wasserverdünnbar - geruchsarm - unbrennbar - streichfertig - tropfgehemmt – schnelltrocknend.

Oberfläche:

seidenglänzend

Trocknung:

2 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

125 ml reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 1m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

TIGER - Silber

Vorbereitung

Der Untergrund muss frei von Rost, Fett und Verunreinigungen sein. Gut haftende Altanstriche anschleifen und Schleifstaub feucht wegwischen. Bereits abblätternde Altanstriche restlos entfernen. Blankes Eisen mit **TIGER – Ferro Primer Acryl** vorgrundieren.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25° C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt durch Streichen. Es erfolgt ein zwei- bis dreimaliger Anstrich. Im Bedarfsfall mit bis zu 10% Wasser verdünnen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at