



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Für maßhaltige Außenbauteile wie Fenster, Türen, Zäune und Verschalungen etc. Nicht für Holz mit ständigem Erd- oder Wasserkontakt verwenden!

Eigenschaften :

die moderne, dekorative Holzlasur für außen. Tief eindringend, feuchtigkeitsregulierend, lichtecht, wetterfest. Je nach Auftragsmenge tuchmatt bis seidenglänzend. Feuert an und betont die natürliche Holzstruktur. Alle Lasurfarben und farblos sind untereinander mischbar. Veredelt und hält altes sowie neues Holz gesund. Verlässlicher Schutz gegen Holzverfärbung.

Dichte:

ca. 0,85 g/cm³

Viskosität:

dünnflüssig

Trocknung:

24 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Saugfähigkeit des Holzes für ca. 8-12m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

Tigol Schwedenholzlasur

Untergrundvorbereitung

Nur trockenes Holz streichen. Poröse, stark rissige Hölzer sind für einen dauerhaften Anstrich speziell im Außenbereich nicht mehr geeignet. Bei Holz, welches bereits mit teerhaltigen Mitteln (Carbolinum) eingelassen wurde abwarten, bis diese gut abgewittert sind.

Verarbeitungsrichtlinien

Vor Gebrauch und während der Verarbeitung öfters aufrühren!

TIGER - Tigol Schwedenholzlasur ist streichfertig – nicht verdünnen. Verarbeitung durch Streichen oder tauchen. Der Farbton „Farblos“ dient ausschließlich als Mischkomponente zur Aufhellung von dunkleren Farbtönen. Erster Anstrich: soviel Holzschutzmittel einbringen, bis das Holz gesättigt ist. Zweiter Anstrich: nach einer Trockenzeit von 24 Stunden durchführen. Damit auf glattem und unregelmäßig saugenden Holz eine gleichmäßige Einfärbung erzielt wird, den ev. Überschuss nach ca. 20 Minuten mit einem trockenen Lappen abwischen. Derart behandelte Flächen sind auch überlackierbar.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit **TIGER – TERPTIN Extra** reinigen.

Farbtöne

um Farbtongleichheit zu erzielen, achten Sie bitte auf gleichlautende Chargennummern, ansonsten Zusammenleeren mehrerer Gebinde in ein Gefäß.