



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Der universelle Klarlack für alle Anstriche auf Holz im Innenbereich.
Ideal für Sitzmöbel, Tische, Holztrepfen, Küchenmöbel etc. Gute Beständigkeit gegenüber Haushaltsreinigungsmittel.

Eigenschaften :

umweltfreundlich, rasch trocknend, geruchsarm, glasklar, vergilbungsfrei, hart, elastisch und ausgezeichnet schleifbar mit integriertem Härter.

Oberfläche:

glänzend und tuchmatt

Dichte:

ca. 1,00 g/cm³

Viskosität:

dünnflüssig

Trocknung:

4-6 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 8-12 m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

Universal Klarlack

Vorbehandlung

die zu streichenden Flächen müssen geschliffen, trocken und frei von Staub, Öl, Wachs etc. sein.
Bei abgeschliffenen Altanstrichen vorher Haftung des Neuanstriches prüfen.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

nicht unter einer Oberflächentemperatur von +15° C bzw. bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.
TIGER – Universal Klarlack ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Es erfolgt eine zwei- bis dreimaliger Anstrich mittels Pinsel bzw. Bürste oder Roller, wobei jeweils ein Zwischenschliff durchgeführt werden sollte.
Der Anstrich ist bereits nach ca. 8 Stunden voll belastbar.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at