

Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Zum Glätten von Unebenheiten bzw. Verspachteln von Rissen und Löchern etc.

Untergründe:

Mauerwerk, Putz, Beton, Ytong, Rigips, Faserzement, Stein, Holz etc.

Eigenschaften:

wasserverdünnbar, lösungsmittelfrei für innen.

Dichte:

1,65 g/cm³

Verarbeitung:

Spachteln

Lieferviskosität:

Pastös

Trocknung:

Je nach Auftragsstärke, ca. 5 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Lagerung:

frostsicher lagern

Universal Wandspachtel

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Ytong unbedingt vorher anfeuchten.

Bei Folgeanstrichen mit Wandfarben oder vor dem Tapezieren muss die getrocknete Stelle mit **TIGER – HEIMPROFI – Tiefengrund LF** farblos oder **TIGER – Putzprimer** farblos vorgestrichen werden.

Verarbeitungsrichtlinien:

TIGER – Universal – Wandspachtel ist gebrauchsfertig und kann direkt aus dem Gebinde mittels Spachtel oder Glättkelle aufgebracht werden. Bei größeren Löchern oder Rissen empfiehlt es sich in mehreren Schichten zu arbeiten. Nach dem Trocknen können die gespachtelten Stellen geschliffen, tapeziert oder mit allen handelsüblichen Farben überarbeitet werden.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at