



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Für alle Untergründe im Innen- und Außenbereich wie Putz, Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Eternit, gehobeltes Holz, Rohfaser- u.a. Tapeten, Pappe, Papier, Styropor, Glas, Stein etc.

Vollton- sowie Abtönfarbe für alle Dispersions-, Weiszement- und Leimfarben. Nassabriebbeständigkeit: Klasse I nach ÖNORM EN 13300.

Eigenschaften :

Lichtecht in jedem Mischungsverhältnis und Weissaufhellung, besonders farbkraftig, wasserverdünnbar, schnell trocknend, unbrennbar, geruchsarm, streichfertig

Oberfläche:

tuchmatt

Dichte:

1,3 – 1,5 g/cm³

Viskosität:

600 - 700 mPas.

Trocknung:

Ca. 20 Minuten bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 6 - 8m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

TIGER - V + A

Vollton- und Abtönfarbe

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, fettfrei, tragfähig und sauber sein. Putze müssen abgebunden sein. Lockere Altanstriche und Leimfarben mit Wasser anfeuchten und mittels Spachtel entfernen. Kreidende und saugende Untergründe müssen mit **Tiger-Heimprofi- Tiefengrund LF** farblos oder **Tiger-Putzprimer** farblos vorgestrichen werden.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

In der Regel wird **Tiger - V + A** zweimal im Abstand von ca. 1-2 Stunden mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät aufgebracht. Den 1. Anstrich mit bis zu 20% Wasser verdünnen. Der 2. Anstrich erfolgt unverdünnt.

Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10° und +25° C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten. Gefahr von Trocknungsverzögerung bzw. Haftungsverlust.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen

Version: 03-06