



Do-it-
yourself



Eigenschaften :

Innendispersion , weiß seidenmatt
„FÜR ALLERGIKER GEEIGNET“
Gutachtennummer: 305.814
Schafft ein hygienisches und gesundes
Wohnklima für bewusst lebende Menschen.
Sehr hoher Deckkraft. Lösemittelarm,
atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig,
geruchsarm, abtönbar.

Produktbeschreibung:

Für Neu- und Renovierungsanstriche im
Innenbereich.
Alle Wohnbereiche (z.B. Schlaf- und
Kinderzimmer), Wellnessbereich, Büros,
Hotels, medizinische Bereiche (Arztpraxen,
Krankenhäuser), Kindergarten, Schulen etc.

Untergründe:

Für alle Untergründe wie Neu- und Altputze,
haftende Altanstriche, Beton, Ziegel,
Gipskartonplatten, Gasbeton, Faserzement,
Holz, Holzplatten, Tapeten, Pappe, Papier,
Styropor etc.

ÖNORM EN 13300 Spezifikation:

Deckkraft: Klasse 1 (bei 6,5m²/Liter)
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Glanzgrad: seidenmatt
Maximale Korngröße: fein

Verarbeitung:

streichen, rollen,
Airless:-Spritzwinkel – 50°
Düse – 0,021 inch
Druck – 150 bar

Trocknung:

ca. 4 Std. bei 20°C, 60%
rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und
Schichtstärke für ca. 6,5 m² pro Anstrich.

Gebinde:

10 Liter

Lagerung:

frostsicher lagern

VITAL- Innenfarbe

Für Allergiker geeignet

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.
Lockere Altanstriche entfernen. Leimfarben satt mit Wasser einbürsten und
feucht mit einer Spachtel entfernen. Kreidende, sandende sowie saugende
Untergründe müssen mit **TIGER – Putzprimer** farblos bzw. **TIGER –
HEIMPROFI – Tiefengrund - LF** farblos vorgestrichen werden.
Unebenheiten, Risse, Löcher etc. mit **TIGER – HEIMPROFI –
Wandspachtelmasse** oder **TIGER – Universal – Wandspachtelmasse**
ausfüllen.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN

Aufbringen der Farbe mittels Roller, Bürste oder im Airless Spritzverfahren.
Bei Bedarf Produkt mit bis zu 5% Wasser verünnbar.
Je nach Untergrund erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich.
Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C
liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

Abtönen

Mit **TIGER – V+A – Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei
getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte
sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Version: 02-06

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at