



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Verkleben und Verdichten von mineralischen Werkstoffen wie Ziegel, Stein, Faserzement etc.
Zusatzmittel für Schamotte.

Eigenschaften :

Flüssig, geruchlos, wasserverdünnbar.
Nimmt porösen Materialien die Saugfähigkeit.

Dichte:

ca. 1,35 g/cm³

Viskosität:

40 – 100 mPas.

Trocknung:

1-3 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Anwendung für ca. 5m² pro Anstrich.

Verpackung:

1,0 Liter

Lagerung:

frostsicher lagern

Wasserglas
(Natronwasserglas)

Verarbeitungsrichtlinien

Verkleben:

Zu verklebende Flächen ausreichend mit **Tiger-Wasserglas** benetzen und Werkstück mit ausreichend Druck zusammenfügen und je nach Werkstoff mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

Verdichten:

Je nach Saugfähigkeit wird **Tiger-Wasserglas** mehrmals gleichmäßig auf die Oberfläche aufgebracht. Ist die Sättigung des Werkstoffes erreicht das überschüssige Material mittels Lappen noch im feuchten Zustand entfernen.

Schamotte:

Tiger-Wasserglas nach Herstellerangaben der Schamotte zugeben.

Tiger – Wasserglas kann mittels Pinsel, Rollen oder Spritzgerät aufgebracht werden. Bei Bedarf mit bis zu 10% Wasser verdünnen. Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | Postfach 400 | 4600 Wels | Austria
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at