



Do-it-  
yourself



**Produktbeschreibung:**

Matte Spezialdispersion im Innenbereich für Küche, Bad, Vorraum, Kinderzimmer, Gewerberäume etc.. Lösemittelfrei, atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässig, tropfgehemmt, abtönbar

- Schmutz unempfindlich
- Resistent gegen frische Flecken
- Extrem abriebfest
- leicht zu reinigen

**Eigenschaften :**

Sehr gut beständig gegen im Haushalt übliche Flecken. Wasserverdünnbare Dispersionsfarbe für hoch strapazierfähige, abriebfeste Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich.

Tipp: Frische hartnäckige Flecken (wie Rotwein, Kaffee etc.) sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

**ÖNORM EN 13300 Spezifikation:**

Deckkraft: Klasse 2, bei 8m<sup>2</sup>/Liter  
Nassabriebbeständigkeit: Klasse I

**Trocknung:**

2 Std. bei 20°C, 60%  
rel. Luftfeuchtigkeit

**Theoretische Ergiebigkeit:**

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 8m<sup>2</sup> pro Anstrich.

**Lagerung:**

frostsicher lagern

## Powerschutzfarbe

### Anwendungsbereich

Für alle Untergründe im Innenbereich wie Neu- und Altputzen, haftende Altanstriche, Beton, Ziegel, Gipskartonplatten, Gasbeton, Faserzement, Holz, Holzplatten, Tapeten, Pappe, Papier, Styropor etc.

### Untergrund

Lockere Altanstriche entfernen. Leimfarben satt mit Wasser einbürsten und feucht mit einer Spachtel entfernen. Kreidende, sandende sowie saugende Untergründe müssen mit **TIGER – Putzprimer** farblos bzw. **TIGER – HEIMPROFI – Tiefengrund - LF** farblos vorgestrichen werden. Unebenheiten, Risse, Löcher etc. mit **TIGER – HEIMPROFI – Wandspachtelmasse** oder **TIGER – Universal – Wandspachtelmasse** ausfüllen.

### Verarbeitung

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN

Aufbringen der Farbe mittels streichen, rollen oder airless Spritzverfahren. Bei Bedarf Produkt mit bis zu 5% Wasser verdünnen. Je nach Untergrund erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich. Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten.

### Abtönen

Mit **TIGER – V+A – Vollton- und Abtönfarbe**. Den Farbton immer bei getrocknetem Probeanstrich beurteilen.

Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG | Negrellistraße 36 | 4600 Wels | Austria  
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577  
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at