



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Zur farbigen Gestaltung von Holz- und Parkettfußböden im Innenbereich. angenehmer Beizcharakter, rasch trocknend, wasserverdünnbar, ökologisch

Dichte:
ca. 1,00 g/cm³

Viskosität:
dünnflüssig

Trocknung:
6 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:
1 Liter reicht pro Anstrich für ca. 8-12 m².

Lagerung:
frostsicher Lagern

Aqua Siegel Colorbeize

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss geschliffen, trocken und frei von Staub, Öl, Wachs etc. sein.

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

Vor Gebrauch gut aufrühren!

Nicht unter einer Objekttemperatur von + 15 ° C bzw. bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80 %) verarbeiten!

Aqua Siegel Colorbeize ist verarbeitungsfertig eingestellt und es erfolgt zur Farbgebung des Untergrundes ein einmaliger Anstrich mittels Pinsel oder Rolle.

Wichtig: Material zügig und gleichmäßig in einem Arbeitsgang aufrollen. Um einer Verschmutzung durch den Roller vorzubeugen, sind die Wände in diesem Bereich abzudecken. Die Bodenränder nicht mit einem Pinsel vorstreichen, da dies zu einem unterschiedlichen Beizbild führt!

Überarbeiten

Nach einer Trockenzeit von mind. 6 Stunden ist ein Zwischenschiff durchzuführen und anschließend sind 2 Deckanstriche mit TIGER Aqua Siegel Parkettversiegelung farblos in tuchmatt oder glänzend vorzunehmen.

Hinweis: Mit Fugenkitt behandelte Holzflächen können ein geringfügig anderes Beizbild ergeben!

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen.

Version: 02-11

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellstraße 36 | 4600 Wels | Austria
 Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
 diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at