



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Fugenkitt, auf Wasserbasis, zum Anteigen mit Schleifstaub.

Geeignet für alle Holz- und Parkettfußböden zum Ausspachteln von Fugen bis zu einer maximalen Breite von 2mm zwischen den Parkettstäben. Hohe Füllkraft, geringe Schrumpfung, trocknet schnell und ist gut schleifbar.

Eigenschaften :

Umweltfreundlich, rasch trocknend, geruchsarm, unbrennbar, vergilbungsfrei, hart, elastisch und ausgezeichnet schleifbar mit integriertem Härter.

Trocknung:

Je nach Fugenbreite und Raumtemperatur ca. 90 Minuten

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Fugenanteil und Breite bis ca. 8 m² pro Liter.

Lagerung:

frostsicher Lagern

Aqua Siegel Fugenkitt

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

Nur sauberen Schleifstaub des zweiten Schleifganges (Korn 60) zu einer Spachtelfähigen Masse im ca. Verhältnis 1:5 (1 Teil Schleifstaub: 5 Teile Aqua Siegel Fugenkitt) anteigen.

Die gesamte Bodenfläche mit einer rostfreien Spachtel abspachteln, bei breitere Fugen ist der Arbeitsgang ggf. zu wiederholen.

Überschüssigen Fugenkitt unmittelbar nach dem Aufbringen abziehen, um den anschließenden Schleifaufwand zu reduzieren.

Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann die Fläche mit Korn 100 nach ca. 90 Minuten geschliffen werden. Damit Farbunterschiede bzw. Flecken nach der folgenden Versiegelung vermieden werden, ist der Überschuss an getrockneter Fugenkitt-Masse vollflächig abzuschleifen. Anschließend die Fläche Feinschleifen und mit Aqua Siegel Colorbeize beizen oder direkt mit Aqua Siegel versiegeln.

Hinweis: Holz unterliegt naturgemäß einer Quellung je nach Luftfeuchtigkeit und -temperatur kann diese zu Spannungen in der Fuge führen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TIGER Coatings GmbH & Co. KG. | Negrellistraße 36 | 4600 Weis | Austria
Tel. +43 / (0)7242 / 400-0 | Fax +43 / (0)7242 / 56577
diy@tiger-coatings.com | www.tiger.at